

REC TWINPEAK 2S 72 SERIES

プレミアム太陽電池モジュール 品質の高さに裏付けられた確かな性能


革新的デザインを採用し高い効率と軽量でありながら頑丈な構造を誇る太陽電池モジュール、それがRECツイン・ピーク2S 72太陽電池モジュールです。太陽光発電システムの導入において設置エリアを最大限に活用することに寄与します。

業界最高レベルの品質と確立されたヨーロッパブランドとしての信頼性。RECの太陽電池モジュールは商業屋根のアプリケーションにとって理想的なソリューションです。

新しい
保証体制へ!



BOSコストの
低減に貢献



影に強い




業界をリードする
軽量72セルモジュール



100%
PID フリー

REC TWINPEAK 2S 72 SERIES



ミリ単位表示

電気性能データ @ STC

型式: RECxxxTP2S 72

	330	335	340	345	350	355
公称最大出力 - P_{MPP} (Wp)	330	335	340	345	350	355
出力許容差 - (W)	-0/+5	-0/+5	-0/+5	-0/+5	-0/+5	-0/+5
公称最大出力動作電圧 - V_{MPP} (V)	38.1	38.3	38.5	38.7	38.9	39.1
公称最大出力動作電流 - I_{MPP} (A)	8.67	8.75	8.84	8.92	9.00	9.09
公称開放電圧 - V_{OC} (V)	46.0	46.2	46.3	46.5	46.7	46.8
公称短絡電流 - I_{SC} (A)	9.44	9.52	9.58	9.64	9.72	9.78
パネル変換効率 (%)	16.5	16.7	16.9	17.2	17.4	17.7

標準試験条件 (STC: 放射照度 1000 W/m², AM 1.5, セル温度 25°C) における値, ワットクラス内の V_{OC} および I_{SC} の ±3% 許容誤差は製造品に基づいています。200 W/m² の低放射照度条件 においても STC での パネル変換効率の 95% を達成。
型式のxxx箇所はワットクラス、システム電圧1500V製品の末尾にはXVの呼称が付きまます。

電気性能データ @ NMOT

型式: RECxxxTP2S 72

	244	252	257	260	264	268
公称最大出力 - P_{MPP} (Wp)	244	252	257	260	264	268
公称最大出力動作電圧 - V_{MPP} (V)	34.9	35.5	35.7	35.8	36.0	36.2
公称最大出力動作電流 - I_{MPP} (A)	6.99	7.10	7.19	7.25	7.32	7.39
公称開放電圧 - V_{OC} (V)	42.3	42.8	42.9	43.1	43.2	43.3
公称短絡電流 - I_{SC} (A)	7.44	7.74	7.79	7.84	7.90	7.95

公称モジュール動作温度 (NMOT: 放射照度 800 W/m², AM 1.5, 風速 1m/s, 環境温度 20°C)。
型式のxxx箇所はワットクラス、システム電圧1500V製品の末尾にはXVの呼称が付きまます。

取得認証



保証

20年 製品保証
25年 リニア出力保証
(出力性能低減率 初年度97.5%後から最大 0.5%/年)
詳細は、保証条件を参照してください。

17.7% モジュール変換効率

20年 製品保証

25年 リニア出力保証

製品概要

セルタイプ: ハーフカット多結晶 PERC セル:144枚
6ストリング (セル20枚/1ストリング)
ガラス: 3.2mm 厚ソーラーガラス、反射防止表面処理
バックシート: 高耐性ポリエステル
フレーム: 陽極酸化処理アルミニウム合金
サポートバー: 陽極酸化処理アルミニウム合金
ジャンクションボックスデザイン: IP67
3バイパスダイオードによる3ユニット構成
IEC 62790に適合
ケーブル類: 4mm² ソーラーケーブル, 1.2m + 1.2m
EN 50618に適用
コネクタ: Tonglin TL-Cable01S-F (4mm²)
IEC 62852に適用、接続時のみIP68
原産国: シンガポール製

最大定格

動作温度: -40 ... +85°C
最大システム電圧: 1000 V / 1500 V
設計荷重 (+): 367 kg/m² (3600 Pa)*
最大積雪荷重 (+): 550 kg/m² (5400 Pa)
設計荷重 (-): 163 kg/m² (1600 Pa)*
最大風圧荷重 (-): 244 kg/m² (2400 Pa)
最大直列ヒューズ定格: 25 A
最大逆電流保護: 25 A
*安全率1.5

温度定格*

公称モジュール動作温度: 44.6°C (±2°C)
温度係数 P_{MPP} : -0.36 %/°C
温度係数 V_{OC} : -0.30 %/°C
温度係数 I_{SC} : 0.066 %/°C
*記載の温度係数はリニア値

機械データ

外形寸法: 2005 x 1001 x 30 mm
面積: 2.01 m²
重量: 22 kg

RECは1996年にノルウェーで設立された垂直統合型の太陽光エネルギーの会社です。シリコンからウェハー、セル、高品質のモジュールを一貫生産しており、信頼のおけるクリーンエネルギー源として世界に供給しております。RECはノルウェーに本社、シンガポールに事業本部があり、現在はBluestar Elkem社の傘下企業です。現在RECの従業員は世界全体で2000名以上、年間太陽光モジュール生産能力は1.5GWです。



www.recgroup.com